



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ



ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

**Desiré M&G
MARMI
& GRANITI**

**Декоративна мазилка с имитация на мрамор и гранит за
интериори и екстериори**

Лесен начин за постигане на мраморен ефект

Възпроизвежда ефекта на луксозните естествени камъни, като мрамора и гранита, по лесен и икономичен метод. Вече всеки може лесно да създаде фантастични рамки, пана и колони и да обогати вида на кухните, баните, стълбищата или жилищната площ. Декоративната мазилка е идеална за създаването на необикновен завършек и за подчертаването на стените на хотели, ресторанти, магазини или търговски центрове.



ОСНОВА:

Всяка подходяща за боядисване интериорна или екстериорна стена.

ЦВЕТОВЕ И ФОРМИ НА ДОСТАВКА:

Всеки от осемте цвята е така подбран, че да отговаря на определен вид мрамор или гранит. Продуктът се предлага в комплект от основа, ефектено оцветено покритие и предпазващ финален слой, четка за нанасяне, специална шпакла и маркер за фуги. Комплект 1 съдържа по 1 литър от всеки продукт, а Комплект 2 – по 2 литра от продуктите.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. С четка или мече нанесете един или два грундиращи слоя с избраната мазилка, разреждана с 20-30% вода. В случай, че стените са нови, стари или ронливи и има подкожушена боя, първо нанесете един слой грунд ADIFIX, разреден, както е указано и оставете да изсъхне.

НАНАСЯНЕ:

Използвайте специалната четка Desiré и нанесете MARMI&GRANITI неравномерно по повърхността, посредством къси движения на кръст, като обръщате четката и застъпвате всеки път. Започнете с нанасянето от горния край на стената и работете надолу. След около 10-15 минути, когато продуктът е започнал да изсъхва, минете леко с кръстосани движения с шпаклата Desiré, за да загладите надигнатите частици и постигнете желания краен ефект. След около 24 часа, когато продуктът вече е напълно сух,



Теразид ЕООД

София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg, www.adicolor.bg

нанесете 2-3 три слоя от защитния лак ADILUX с текстилно мече, за да постигнете желаня блясък. Може да създадете изкуствени фуги и драскотини с помощта на маркера, предоставен в комплекта. Препоръчително е предварително да отбележите фугите, за да сте сигурни в добрия краен резултат.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

	M&G ефект	Грунд	Adilux
разходна норма:.....			
1 л е достатъчен за:.....	4-12 * м ²	10 -12 м ²	10-12 м ²
<i>* Разходната норма зависи от избрания цветен ефект. Проверете в каталога или върху опаковката за конкретната разходна норма.</i>			
разреждане:	готов за употреба или до 2-3%	20-30%	готов за употреба
време за съхнене при 25°C:	4 -6 hours часа суха на допир; 1 ден, напълно суха	5-6 часа за сл. покритие 5-6 часа за сл. покритие	2-3 часа суха на допир
V.O.C. (2010 ЕС стойности)	26 гр/л (Кат.L BA max.: 200 гр/л)	18 гр/л (Кат.L BA max.:30 гр/л)	20 гр/л (Кат.L BA. max.200 гр/л)



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C. Внимателно проверете разходната норма, както и общата площ, за да избегнете недостига на продукт и да намалите риска от различна тоналност. Също така е препоръчително да смесите продуктите, когато използвате различни партиди и множество опаковки за една и съща работа. Пазете от замръзване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

топла вода

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.